



ООО "СОЛТЕК Новомосковский Механический Завод"

ЕГРПОУ 41637022 ИНН 416370204080, р/с 26007050021024 в ПАТ КБ Приватбанк,  
МФО 305299, 51200, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, ул. Северная 2

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТА

Наименование насосного агрегата	BN045S02FY
Тип насосного агрегата	горизонтальный
Длина погружной части (для вертикальной компоновки), м	-
Тип крепления	н/ж станина
Производительность, м3/ч	4 м3/ч
Давление на выходе (макс), бар	6 бар
Тип привода	моторредуктор
Частота вращения приводного вала	251 об/мин
Ротор, марка стали	12X18H10T
Статор, тип эластомера	NBR (51-3051)
Рамер допустимых включений (твердых/мягких), мм	17/26мм
Рабочая камера, марка стали	12X18H10T
Уплотнение приводного вала	одинарное механическое торцевое
Вход	гайка ДУ 50
Выход	гайка ДУ 50

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Входная головина	нет
Шнековый питатель	нет
Обогрев камеры	нет
Обогрев рабочей пары	нет
Система защиты "сухой ход"	нет
CIP-мойка	нет
Преобразователь частоты	нет
Дополнительное охлаждение электродвигателя	нет

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Установленная мощность электропривода, кВт	3 кВт
Напряжение, В	380 В
Частота тока, Гц	50 Гц
Тип	асинхронный
Степень защиты	IP54
Исполнение	общепромышленное
Климатическое исполнение	У2
Режим работы	S1 продолжительный

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЫ

Наименование среды	
Плотность	
Вязкость	
Температура, мин	
Температура, макс	

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Винтовой насосный агрегат в сборе, шт	1шт
Паспорт	1шт
Инструкция по эксплуатации	1шт

[WWW.SOLTECPUMPS.COM](http://WWW.SOLTECPUMPS.COM)